




## HSYV(Z)-6 2×4P 非屏蔽六类双并线

### Ø 电缆型号、规格

引用标准: YD/T1019

型号	规格	绝缘	护套	额定温度
HSYV(Z)-6	0.58	HDPE	PVC (CM、CMR) LSOH	70℃

### Ø 结构示意图



### Ø 特性

导体直流电阻 (最大值)	Ω/km (20℃)	66
直流电阻不平衡 (平均值)	%	2.5
绝缘电阻 (最小值)	M Ω /km	5000
传输速比	%	65

### Ø 传输特性

频率	回损	衰减	近端串音	近端串音功率和	等电平远端串音	等电平远端串音衰减功率和	特性阻抗	传输时延
MHZ	≥dB	≤dB	≥dB	≥dB	≥dB	≥dB	Ω	≤ns/100m
1.0	20.0	2.1	74.3	72.3	62.3	65.0	100±15	570.0
4.0	23.0	3.8	65.3	63.3	53.3	53.0	100±15	552.0
10.0	25.0	6.0	59.3	57.3	47.3	45.0	100±15	545.4
16.0	25.0	7.6	56.2	54.2	44.3	40.9	100±15	543.0
25.0	24.3	9.6	53.3	51.3	41.3	37.0	100±15	541.2
62.5	23.6	15.5	47.4	45.4	35.4	29.1	100±15	538.6
100.0	20.1	19.9	44.3	42.3	32.3	25.0	100±15	537.6
200.0	18.0	29.1	39.8	37.8	27.8	19.0	100±15	536.5
250.0	17.3	33	38.3	36.3	26.3	17.0	100±15	536.3

广意通讯电缆有限公司

电话: 0757-28380333 传真: 0757-28301268 邮编: 528305 网址: <http://www.grandease.com>  
 地址: 广东省佛山市顺德区容桂镇南区工业区新容西路 19 号 邮箱: [Office@grandease.com](mailto:Office@grandease.com)